

WASHER SYSTEM

JC(H)-80K · JC(H)-100K



JC(H)-80K · JC(H)-100K

부품 세척기

표면의 세척 및 방청 처리에 특화되어 실용성과 조작성이 간편하고 저렴한 가격이 특징입니다.

- **간편한 조작성**
원터치로 세척기 작동.
타이머로 0.5s~100h 까지 세척시간 설정가능.
30m/m~330m/m 까지 스트로크 설정가능.
- **보수 · 점검이 용이**
복잡한 기구가 없어 보수 및 점검에 용이함.
단순 반복운동으로 고장의 염려가 없음.
- **합리적인 가격**
단순 구조의 실현으로 가격 부담을 확 낮춤.



표준사양

형식	MC-80K	MCH-80K	MC-100K	MCH-100K
외형 치수	350W × 395L × 1,640H (mm)		600W × 552L × 1,693H (mm)	
무게	40kg		70kg	
입력 전원	AC200V 단상		AC200V 단상	AC200V 3상
히터 용량		3kW		3kW
전원 코드	2m			
사용 압력	4 ~ 9kg / cm ²			
접수 바구니 치수	Φ250 × 310mm		400W × 400L × 250H (mm)	
작동 스트로크	30 ~ 330mm			
정소 시간	0.5sec ~ 100h (기본값은 5min로 설정)			
세척 물의 무게	10kg		20kg	
수할 카운터	9,999			
탱크 용량			MAX 80L	

